


Schleifgewebe, wasserfest

CS 416 Y



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	halboffen
Unterlage	Y-Polyester

Produktnutzen

Sehr hohe Aggressivität und Schleifleistung - Erreicht auch bei der Bearbeitung von sich leicht zusetzenden Werkstoffen eine hohe Standzeit

Anwendung

Edelstahl	●
Kunststoff	●
NE-Metalle	●

Einsatzbereich

- Geländerbau
- Mauer- und Fassadenbau
- Apparate- und Behälterbau
- Gießereien

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Verbindungsform	Schleifmittel Type	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer
75 x 2000	36	F4G Stoßverschluss	CS 416 Y	10	204858
75 x 2000	40	F4G Stoßverschluss	CS 416 Y	10	205377
75 x 2000	60	F4G Stoßverschluss	CS 416 Y	10	207651
75 x 2000	80	F4G Stoßverschluss	CS 416 Y	10	220805
150 x 2000	36	F4G Stoßverschluss	CS 416 Y	10	231336
150 x 2000	40	F4G Stoßverschluss	CS 416 Y	10	205474

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Breite x Länge in mm	Korn	Verbindungsform	Schleifmittel Type	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer
150 x 2000	60	F4G Stoßverschluss	CS 416 Y	10	204213
150 x 2000	80	F4G Stoßverschluss	CS 416 Y	10	205130

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

