

Schleifgewebe **LS 309 X**



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

Produktnutzen

Universal-Schleifband für die Metall- und Holzbearbeitung - Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis

Anwendung

Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Holz	●

Einsatzbereich

- Metallbau
- Holzverarbeitende Industrie

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge in mm	Korn	Verbindungsform	Schleifmittel Type	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer
28 x 533	40	F4G Stoßverschluss	LS 309 X	20	36755
28 x 533	60	F4G Stoßverschluss	LS 309 X	20	37945
28 x 533	80	F4G Stoßverschluss	LS 309 X	20	39236
28 x 533	100	F4G Stoßverschluss	LS 309 X	20	40702
28 x 533	120	F4G Stoßverschluss	LS 309 X	20	41900
28 x 533	150	F4G Stoßverschluss	LS 309 X	20	42794

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

