


# Schleifgewebe, Multibindung

## CS 451 X



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

### Produktnutzen

Stabiles Gewebe mit Rückseitenverstärkung - Spiralförmig verklebt, zylindrische Form - Hochwertiges Zirkonkorund mit Multibindung speziell für die Edelstahlbearbeitung - Hohe Aggressivität im Einsatz mit Gummikörper GK 555

### Anwendung

Edelstahl ●

### Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser x Breite in mm	Korn	Schleifmittel Type	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer
30 x 20	40	CS 451 X	50	334246
30 x 20	60	CS 451 X	50	255475
45 x 30	40	CS 451 X	50	334247
45 x 30	60	CS 451 X	50	255476
60 x 30	40	CS 451 X	25	334248
60 x 30	60	CS 451 X	25	255626

### Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

