


# Schleifgewebe

# CS 310 X



## Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht
Unterlage	X-Baumwolle

## Produktnutzen

Stabiles Gewebe mit Rückseitenverstärkung - Spiralförmig verklebt, konische Form - Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung - Hohe Aggressivität im Einsatz mit Gummikörper GK 555 A

## Anwendung

Metall Universal	●
Kunststoff	○

## Einsatzbereich

- Metallbau
- Schlosserei
- Stahlbau
- Geländerbau
- Holzverarbeitende Industrie
- Möbelindustrie

## Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser 1 x Durchmesser 2 x Breite in mm	Korn	Schleifmittel Type	Weiterer Durchmesser in mm	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer
22 x 29 x 30	50	CS 310 X	29	50	11592
22 x 29 x 30	80	CS 310 X	29	50	11591
22 x 36 x 60	50	CS 310 X	36	50	11595
22 x 36 x 60	80	CS 310 X	36	50	11594
22 x 36 x 60	150	CS 310 X	36	50	11593

## Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

