

Schleiffiberscheibe **CS 561 SB-Verpackt**



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	dicht

Produktnutzen

Universell einsetzbar - Robust, widerstandsfähig und langlebig

Anwendung

Stahl	●
NE-Metalle	●
Metall Universal	●
Kunststoff	○
Edelstahl	○
Holz	○

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Durchmesser x Loch in mm		Stanzform		Korn		Vmax m/s		Zulässige U/min		Schleifmittel Type		Bohrungsform		Packungsein- heit/Stck.		Artikel- nummer										
115 x 22		⊗ 30		24		80 m/s		13300 1/min		CS 561		Sternloch		25		255905										
115 x 22		⊗ 30		40		80 m/s		13300 1/min		CS 561		Sternloch		25		255906										
115 x 22		⊗ 30		60		80 m/s		13300 1/min		CS 561		Sternloch		25		255907										
115 x 22		⊗ 30		80		80 m/s		13300 1/min		CS 561		Sternloch		25		255908										
115 x 22		⊗ 30		120		80 m/s		13300 1/min		CS 561		Sternloch		25		255909										
125 x 22		⊗ 30		24		80 m/s		12200 1/min		CS 561		Sternloch		25		255910										
125 x 22		⊗ 30		40		80 m/s		12200 1/min		CS 561		Sternloch		25		255911										
125 x 22		⊗ 30		60		80 m/s		12200 1/min		CS 561		Sternloch		25		255912										

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Durchmesser x Loch in mm	Stanzform	Korn	Vmax m/s	Zulässige U/min	Schleifmittel Type	Bohrungsform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer
125 x 22	⊗ 30	80	80 m/s	12200 1/min	CS 561	Sternloch	25	255913
125 x 22	⊗ 30	120	80 m/s	12200 1/min	CS 561	Sternloch	25	255914

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

