

Schleifklotz, flexibel, 4-seitig bestreut, wasserfest

SK 700 A SB-VERPACKT



Eigenschaften

Kornart	Korund
Streuart	dicht

Produktnutzen

Flach und hochkant vierseitig einsetzbar - Durch die Winkelkante (ca. 45°) besonders gut für enge, spitz zulaufende Werkstückkonturen geeignet - Gute Anpassung und Druckverteilung durch flexiblen Schaumstoffkern - Robust, wasch- und wiederverwendbar

Anwendung

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○
Metall Universal	○

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Breite x Länge x Höhe in mm						Härtegrad		Korn		Härtegrad		Farbe Körnung		Schaumfarbe		Packungsein- heit/Stck.		Artikel- nummer								
89 x 125 x 25						hart		60		hart		braun		grau		18		367321								
89 x 125 x 25						hart		100		hart		braun		grau		18		367322								
89 x 125 x 25						hart		150		hart		braun		grau		18		367324								
89 x 125 x 25						hart		220		hart		braun		grau		18		367323								

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

