

Schleifschwamm, flexibel, 2-seitig bestreut,  
wasserfest

# SW 501 SB-VERPACKT



## Eigenschaften

Kornart	Korund
Streuart	dicht

## Produktnutzen

Seidenmattes Schliffbild - Für schwach und stark profilierte  
Werkstückoberflächen (zweiseitig einsetzbar) - Knitter- und  
bruchresistent - Wasch- und wiederverwendbar

## Anwendung

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	○
Metall Universal	○

### Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Breite x Länge x Höhe in mm	Härtegrad	Korn	Härtegrad	Farbe Körnung	Schaumfarbe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer
96 x 123 x 12,5	soft	120	soft	braun	gelb	28	367320
96 x 123 x 12,5	soft	220	soft	braun	gelb	28	367319

### Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

