

# Schleifmop **SM 611 W**



## Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund

## Produktnutzen

Gleichmäßiges Schliffbild durch kontinuierlich frisches, unbenutztes Schleifkorn - Universell auf allen Werkstoffen einsetzbar - Passt sich optimal der Werkstückkontur an - Ohne Spanndeckel SMD 612 verwendbar

## Anwendung

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	●
Metall Universal	●

## Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Durchmesser x Breite x Bohrung in mm		Korn		Vmax m/s		Zulässige U/min		Packungsein- heit/Stck.		Artikel- nummer																
165 x 25 x 25,4		40		50 m/s		5800 1/min		5		221597																
165 x 25 x 25,4		60		50 m/s		5800 1/min		5		221596																
165 x 25 x 25,4		80		50 m/s		5800 1/min		5		221595																
165 x 25 x 25,4		120		50 m/s		5800 1/min		5		221593																
165 x 25 x 25,4		180		50 m/s		5800 1/min		5		221591																
165 x 50 x 25,4		40		50 m/s		5800 1/min		3		241156																

## Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

