

Vliesmoprad **NFW 600**



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund

Anwendung

Metall Universal	●
Edelstahl	●

Produktnutzen

Gleichmäßiges Finish über die gesamte Lebensdauer - Optimales Werkzeug zum Mattieren und Satinieren

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Feinheitsgrad	Farbe	Kornart	Vmax m/s	Zulässige U/min	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer
165 x 50 x 43,1		coarse	rotbraun	Korund	32 m/s	3700 1/min	3	258898
165 x 50 x 43,1		medium	rotbraun	Korund	32 m/s	3700 1/min	3	258899
165 x 50 x 43,1		very fine	rotbraun	Korund	32 m/s	3700 1/min	3	258900
200 x 50 x 68,2		coarse	rotbraun	Korund	32 m/s	3050 1/min	2	258901
200 x 50 x 68,2		medium	rotbraun	Korund	32 m/s	3050 1/min	2	258902
200 x 50 x 68,2		very fine	rotbraun	Korund	32 m/s	3050 1/min	2	258903

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

