

# Schruppscheibe **C 24 R SUPRA**



## Eigenschaften

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Bindung       | Kunstharz, faserstoffverstärkt |
| Kornart       | Siliziumkarbid                 |
| Härte         | ■■■■□□□□                       |
| Aggressivität | ■■■■□□□□                       |
| Standzeit     | ■■■■□□□□                       |

## Produktnutzen

Ideal für Bearbeitung von Stein und mineralischen Werkstoffen -  
Hoher Abtrag durch scharfes, grobes Siliziumkarbid-Korn

## Anwendung

|             |   |
|-------------|---|
| Stein/Beton | ● |
| Guss        | ○ |

## Einsatzbereich

- Garten- und Landschaftsbau
- Steinmetzbetriebe

| Durchmesser x Breite<br>x Bohrung in mm | Form | Vmax m/s | Zulässige<br>U/min | Packungsein-<br>heit/Stck. | Artikel-<br>nummer |
|---|------|----------|--------------------|----------------------------|--------------------|
| 115 x 6 x 22,23                         |      | 80 m/s   | 13300 1/min        | 10                         | 6664               |
| 125 x 6 x 22,23                         |      | 80 m/s   | 12200 1/min        | 10                         | 6665               |
| 180 x 6 x 22,23                         |      | 80 m/s   | 8500 1/min         | 10                         | 13409              |

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

