

# Trennscheibe INOX

## Z 960 TX SPECIAL



### Eigenschaften

Bindung	Kunstharz, faserstoffverstärkt
Kornart	Zirkonkorund
Härte	■■■■■■■■
Aggressivität	■■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■■

### Produktnutzen

Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Ideal für zäh-harte Werkstoffe wie Titan und hochlegierte Stähle - Zirkonkorund für ein ständiges Nachschärfen im Gebrauch - Geringe thermische Belastung - Geringe Gratbildung - Verpackt zu 10 Scheiben in Sichtfenster-Dose zur einfachen Entnahme | Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Ideal für zäh-harte Werkstoffe wie Titan und hochlegierte Stähle - Zirkonkorund für ein ständiges Nachschärfen im Gebrauch - Geringe thermische Belastung - Geringe Gratbildung - Verpackt zu je 25 Stück in der Kronenflex® Box für dauerhaft hohe Leistung und Schutz vor Feuchtigkeit

### Anwendung

Edelstahl	●
Legierungen	●
Kohlenstoffstahl	●
Titan	●

### Einsatzbereich



- Edelstahlverarbeitende Industrie
- Geländerbau

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Vmax m/s	Zulässige U/min	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	50	362588
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	322184

### Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany  
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186  
sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Vmax m/s	Zulässige U/min	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	50	362587
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	322185

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

