

Trennscheibe A 624 SX SUPRA



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz, faserstoffverstärkt
Kornart	Korund
Härte	■■■■■□□□
Aggressivität	■■■■■■■■
Standzeit	■■■■■□□

Produktnutzen

Universell für alle Gleistypen - Spitzenprodukt für Maschinen mit geringerer Leistung (<5kW) und für harte Schienen - Schnelles Schneiden dank weicherer Bindung - Für den Einsatz auf Benzin-Trennmaschinen mit einer Schnittgeschwindigkeit von 100 m/s und Spannvorrichtung

Anwendung

Stahl ●

Einsatzbereich

► Gleisbau

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Vmax m/s	Zulässige U/min	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer
305 x 3,5 x 22,23		100 m/s	6400 1/min	10	353111
356 x 4 x 22,23		100 m/s	5500 1/min	10	351433
356 x 4 x 25,4		100 m/s	5500 1/min	10	340641
406 x 4 x 25,4		100 m/s	4800 1/min	10	351436

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

