

Trennscheibe **A 924 SX SPECIAL**



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz, faserstoffverstärkt
Kornart	Korund
Härte	■■■■■■■□
Aggressivität	■■■■■■■■■
Standzeit	■■■■■■■■■

Produktnutzen

Universell für alle Gleistypen - Spitzenprodukt für leistungsstarke Maschinen (>5kW) und für harte Schienen - Für den Einsatz auf Benzin-Trennmaschinen mit einer Schnittgeschwindigkeit von 100 m/s und Spannvorrichtung - Sehr gute Standzeit

Anwendung

Stahl ●

Einsatzbereich

► Gleisbau

Durchmesser x Breite x Bohrung in mm	Form	Vmax m/s	Zulässige U/min	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer
305 x 3,5 x 22,23	— —	100 m/s	6400 1/min	10	353093
356 x 4 x 22,23	— —	100 m/s	5500 1/min	10	352325
356 x 4 x 25,4	— —	100 m/s	5500 1/min	10	353097
406 x 4 x 25,4	— —	100 m/s	4800 1/min	10	352324

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

