

# Diamanttrennscheibe

## DT 600 F SUPRA



### Eigenschaften

Ausführung	gesintert
Segmentierung	geschlossener Rand
Aggressivität	■■■■■□□
Standzeit	■■■■■□□

### Produktnutzen

Profischeibe für Fliesen und Hartsteinzeug - Geschlossener Rand für saubere und ausbruchsfreie Kanten - Reduzierung von 30 mm auf 25,4 mm liegt bei

### Anwendung

Feinsteinzeug	●
Kacheln	●
Ofenkacheln, glasiert	●

### Einsatzbereich

- Fliesenleger
- Garten- und Landschaftsbau

Durchmesser x Bohrung in mm	Vmax m/s	Zulässige U/min	Segment in mm: Randausführung/ Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer
180 x 25,4 / 30	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325455
200 x 25,4 / 30	80 m/s	7600 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325373
250 x 25,4 / 30	80 m/s	6100 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325374
300 x 25,4 / 30	100 m/s	6400 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	325375
350 x 25,4 / 30	100 m/s	5500 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	325376

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

