

Diamanttrennscheibe

DT 602 A SUPRA



Eigenschaften

| | |
|---------------|-----------------|
| Ausführung | lasergeschweißt |
| Segmentierung | weit verzahnt |
| Aggressivität | ■■■■■□□ |
| Standzeit | ■■■■■□□ |

Produktnutzen

Gute Schnittgeschwindigkeit - Schutzsegmente zum Schutz des Kerns - Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis - Speziell entwickelt für Anwendung auf Asphalt - Auch auf Elektrofugenschneider einsetzbar

Anwendung

| | |
|-----------|---|
| Asphalt | ● |
| Sandstein | ● |

Einsatzbereich

- Tiefbau
- Straßenbau
- Rohrleitungsbau
- Bauhöfe

| Durchmesser x Bohrung in mm | Vmax m/s | Zulässige U/min | Verzahnung | Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe | Packungseinheit/Stck. | Artikelnummer |
|-----------------------------|----------|-----------------|------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------|
| 300 x 20 | 100 m/s | 6400 1/min | | 18 / 40 / 2,8 / 10 | 1 | 327025 |
| 300 x 25,4 | 100 m/s | 6400 1/min | | 18 / 40 / 2,8 / 10 | 1 | 325060 |
| 350 x 20 | 100 m/s | 5500 1/min | | 21 / 40 / 3,2 / 10 | 1 | 327026 |
| 350 x 25,4 | 100 m/s | 5500 1/min | | 21 / 40 / 3,2 / 10 | 1 | 325092 |
| 400 x 20 | 100 m/s | 4800 1/min | | 24 / 40 / 3,6 / 10 | 1 | 349228 |
| 400 x 25,4 | 100 m/s | 4800 1/min | | 24 / 40 / 3,6 / 10 | 1 | 349240 |
| 450 x 25,4 | 100 m/s | 4300 1/min | | 28 / 40 / 3,7 / 10 | 1 | 325128 |
| 500 x 25,4 | 100 m/s | 3900 1/min | | 30 / 40 / 3,7 / 10 | 1 | 325171 |

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

