


Diamantschleifteller

DS 650 PKD SUPRA



Eigenschaften

Ausführung gelötet

Aggressivität ■■■■■■□

Standzeit ■■■■■■□

Produktnutzen

PCD Schleifteller mit guter Abtragsleistung auf harten Harzen und Kleberresten - Gute Staubabführung - Aggressive Schleifleistung - Stützsegmente sorgen für einen ruhigen und schwingungsarmen Schleifprozess - M14 Adapter verfügbar, siehe DZ 114

Anwendung

Epoxidharz	●
Klebstoff	●
Coatings	●
Spachtelmasse	●
Bitumen	●
Farbe	●
Leim	●

Einsatzbereich

- Estrichleger
- Fliesenleger
- Heizung
- Sanitär
- Installateure
- Trockenbau

Durchmesser x Bohrung in mm	Schleiftellerhöhe [mm]	Vmax m/s	Zulässige U/min	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer
125 x 22,23	21,6	80 m/s	12200 1/min	6 / 13 / 3,6	1	355953
180 x 22,23	29	80 m/s	8500 1/min	6 / 13 / 4	1	355940

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

