

Haft-Stützteller für Klettscheiben

HST 359



Produktnutzen

Gute Hafteigenschaften für alle veloursbeschichteten Schleifscheiben
- Für mittelschwere Schleif- und Polierarbeiten

| Durchmesser in mm | Aufnahme | Vmax m/s | Zulässige U/min | Packungsein- heit/Stck. | Artikel- nummer |
|----------------------|--------------|----------|--------------------|----------------------------|--------------------|
| 115 | Gewinde M 10 | | 13300 1/min | 1 | 70432 |
| 115 | Gewinde M 14 | | 13300 1/min | 1 | 70433 |
| 115 | | 24 m/s | 4000 1/min | 1 | 6874 |
| 125 | Gewinde M 14 | | 12200 1/min | 1 | 70434 |
| 125 | | 26 m/s | 4000 1/min | 1 | 70435 |
| 150 | Gewinde M 14 | | 10200 1/min | 1 | 70436 |
| 180 | Gewinde M 14 | | 8500 1/min | 1 | 73066 |

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

