

Lecksucher-Spray

Artikel-Nr. 70-14

- Produkt:** Dichtigkeitsprüfer für alle gasführenden Systeme bis -15°C
- Produktmerkmale:**
- Schnell und einfach in der Anwendung
  - Für Druckluft und alle technischen und medizinischen Gase, auch brennbare Gase wie Acetylen, Propan, Butan und Wasserstoff
  - Greift weder Gummi noch Metall oder Kunststoff an
  - Nicht korrosiv, nicht brennbar
- Anwendungsbereich:** Druckführende Systeme aller Art: Absperrventile, Armaturen, Autogen Schweißgeräte, Atemgeräte, Bremsanlagen, Bunsenbrenner, Campingkocher, Druckluftbehälter, Druckluftanschlüsse, Druckregler, Durchlauferhitzer, Feuerlöscher, Flansche, Flaschenbatterien, Gasanschlüsse, Gasherde, Gasstrahler, Gasabfüllanlagen, Gastransporter, Gasheizungen, Gummibereifung, Heizgasanlagen, Klimaanlage, Kompressoren, Kühlaggregate, Kühltruhen, Lötgeräte, Luftmatratzen, Rohrleitungen, Sauerstoffgeräte, Schlauchverbindungen, Stahlflaschen, Tauchgeräte, Ventile, Verschraubungen, Zuleitungen usw.
- Anwendung:** Druckführende Systeme aus 30-50 cm Abstand einsprühen, (ggf. vorher Leitungen unter Druck setzen). Besonders auf Verschraubungen und Lötstellen achten. Undichte Stellen werden durch Schaumblasen angezeigt. Anschließend mit Wasser abspülen. Frostsicher bis -15°C.
- Zulassung:** DVGW-Reg.-Nr. : NG-5170BQ0463
- Sicherheitshinweise:** **Achtung!** Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. Inhalt/ Behälter der Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften zuführen.

**Lieferform:** 400 ml-Spraydose 1 VE = 12 Dosen

Änderungen vorbehalten!

