



Charakteristik

Insektizidhaltiges, farbloses, wirkungsvolles, geruchsarmes Mittel auf Wasserbasis zur Beseitigung von Holzschädlingen mit gleichzeitig vorbeugender Wirksamkeit gegen einen Befall durch Insekten nach DIN 68800, Teil 4. Seine dünnflüssige Konsistenz ermöglicht ein tiefes Eindringen ins Holz.

Wirkstoff: 0,29 % (2,90 g/l) Permethrin (ISO)
BAuA-Nr. N-53731

Anwendungsgebiete

Zur Bekämpfung von Holzwürmern und anderen holzschädigenden Insekten bei befallenem Holz im Außenbereich oder in Möbeln, Antiquitäten, Kunstobjekten oder kleineren Gegenständen im Innenbereich (maximal 2-3 m²).

Anwendungsbeschränkungen: Nicht anzuwenden bei Holz, das bestimmungsgemäß in direkten Kontakt mit Lebens- oder Futtermitteln kommt. In Innenräumen nicht großflächig anwenden. Bei Verbrauchsmengen von mehr als 750 ml ist die Anwendung nur durch qualifizierte Fachbetriebe erlaubt.

Verarbeitung/Applikation

Auftragsmethoden: Streichen, Fluglochinjektion
Einbringmenge (ml/m²): 300 – 350

Technische Daten

Viskosität: ca. 10 Sek. / ISO 4mm
Dichte: ca. 1,001 g/cm³
pH-Wert: ca. 7,0

Trocknung

Bei 20 °C und 50% relative Luftfeuchte ca. 24 Stunden.

Reinigung

Verwendete Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit kaltem Wasser reinigen.

Lagerung/Entsorgung

In gut verschlossenen Originalgebinden trocken und kühl (frostfrei) – getrennt von Lebensmitteln – lagern. Nicht längere Zeit bei Temperaturen über 30 °C lagern. Nur absolut restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste wie auch Reinigungsreste bei einer Sammelstelle für Sonderabfall abgeben (EAK-Nr. 030202).

Haltbarkeit im verschlossenen Originalgebinde: 2 Jahre

Sicherheitshinweise

Nicht spritzen. Holzschutzmittel enthalten biozide Wirkstoffe zum Schutz des Holzes vor Schädlingen. Sie sind nur nach Gebrauchsanweisung und nur in den zugelassenen Anwendungsbereichen zu verwenden. Missbrauch kann zu Gesundheits- und Umweltschäden führen. Das Mittel und Produktreste nicht in Gewässer, den Boden oder die Kanalisation gelangen lassen.

Reizt die Augen. Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Berührung mit den Augen vermeiden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen. Enthält Permethrin (ISO). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Wassergefährdungsklasse 2: wassergefährdend (Einstufung nach VwVwS)

Bestellhinweise

Artikel-Nr.: 1115.00000

CLOU®

Vorbehandlung

Textilien, bemalte oder lackierte Oberflächen um die Schadstelle herum abdecken. Pflanzen zurückbinden.

Verarbeitung/Applikation

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Nicht unter 15 °C verarbeiten.

Mit weichem Flachpinsel 2x satt auftragen (ersten Auftrag gut trocknen lassen, dann erst zweiten Auftrag vornehmen) oder mit einer Injektionsspritze die Fluglöcher tränken. Anschließend die Löcher mit Holzpaste oder Wachs-kitt verschließen. Möglichst nur im Außenbereich verarbeiten. Während der Verarbeitung und Trocknung (insbesondere bei Anwendung im Innenbereich) für gründliche Belüftung sorgen. Schutzhandschuhe tragen, Augen mittels Schutzbrille vor Spritzern schützen.

Trocknung

Nach ca. 24 Stunden bzw. wenn das Holz vollständig trocken ist überstreichbar mit Beizen, Lacken, Lasuren, Wachsen oder Ölen.

Besondere Hinweise

Nicht anzuwenden bei Holz, das bestimmungsgemäß in direkten Kontakt mit Lebens- oder Futtermitteln kommt.

In Innenräumen nicht großflächig anwenden.

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Diese Informationen sollen und können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Versuchsreihen und Erfahrungen. Da wir die Anwendung und Verarbeitung vor Ort nicht beeinflussen können, ist eine Haftung aus dem Inhalt dieses Merkblatts nicht abzuleiten. Die Verfahrensangaben müssen eigenverantwortlich den vorherrschenden Arbeitsbedingungen angepasst werden und die Eignung der Produkte für den beabsichtigten Verwendungszweck ist ggf. durch eine Probeverarbeitung zu prüfen. Bei Unsicherheiten beraten unsere Anwendungstechniker nach bestem Wissen. Diese Beratungen sind, sofern sie nicht schriftlich bestätigt wurden, unverbindlich. Wir gewährleisten selbstverständlich die Qualität unserer Produkte. Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen. Die jeweils neueste Version unserer Technischen Merkblätter finden Sie im Internet unter www.clo.de.

