

Karta techniczna PDF UCT20723L4CO+WB

Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna naciągowa, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelnienie L4

| Dane techniczne | |
|-----------------|----------|
| A | 37 mm |
| A1 | 12 mm |
| A2 | 30 mm |
| B | 42,90 mm |
| A5 | 25,40 mm |
| d | 36,51 mm |
| Dz | 80 mm |
| G | M6x1 |
| H | 102 mm |
| H1 | 89 mm |
| H2 | 64 mm |
| H | 102 mm |
| L | 129 mm |
| L1 | 78 mm |
| L2 | 13 mm |
| L3 | 64 mm |
| N | 22 mm |
| N1 | 16 mm |
| N2 | 37 mm |
| P | 230 mm |
| s1 | 21,45 mm |
| S | 17,50 mm |
| SW | 3,97 mm |
| Z | 59,10 mm |

| Parametry | |
|-----------|----------|
| C | 25,70 kN |
| C0 | 15,20 kN |
| T min. | -20 °C |
| T max. | 100 °C |

Inne dane

| | |
|--|-------------|
| Waga | 1,60 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm |
| Oznaczenie oprawy | T207N |
| Oznaczenie łożyska | UC20723G2L4 |
| Oznaczenie otwartej pokrywy | SCOU20723 |