

Workshop-Cleaner



lösemittel- und phosphatfrei, biologisch abbaubar

WEICON Workshop Cleaner reinigt und entfettet alle Metalle, Kunststoffe, Gummis, Glas, Keramik und Holz. Löst kraftvoll Fett, Öl, Harz, Ruß, Wachs, Nikotin, Insektenschmutz, Bitumen und Teerspritzer.

Workshop Cleaner ist lösemittel-, emulgatoren- und phosphatfrei, ölabscheiderverträglich (ÖNORM B 5105) und gemäß den EU-Richtlinien biologisch abbaubar. Er ist hoch konzentriert und kann im Verhältnis 1:40 (max.) mit Wasser verdünnt werden.

Er enthält ausgewählte schaumarme Tenside und kann neben der manuellen Reinigung auch in Hochdruckreinigern, Teilewaschmaschinen und Sprühgeräten (z.B. Pump-Sprüher WPS 1500) eingesetzt werden. Spezielle Inhaltstoffe bewirken einen temporären Korrosionsschutz.

Technische Daten

Geruch	fast geruchslos
Haltbarkeit mind.	24 Monate
Merkmale	lösemittelfrei, ölabscheideverträglich, biologisch abbaubar
Farbe	blau
Temperaturbeständigkeit	+5 bis +90 °C
Geeignet für die Verarbeitung mit	WPS 1500
ISSA-Code	53.402.36/37/38
IMPA-Code	55 15 77/78/79

Hinweis

Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsvoraussetzungen beim Verwender nicht bekannt sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.

Verarbeitung

Workshop Cleaner satt auf die zu reinigenden Teile aufbringen, einwirken lassen und mit sauberem Lappen abwischen. Bei hartrückigen Verschmutzungen Vorgang wiederholen. Der Reinigungsvorgang lässt sich durch Erwärmen des Produktes (max. +90°C) verkürzen. Besonders grobe Verschmutzungen können dadurch einfacher entfernt werden. Nicht unverdünnt auf Aluminium oder Zinküberzüge auftragen (alkalisch, pH-Wert konzentriert ca. 12). Vor Frost schützen.

Lagerung

In Originalverpackung dicht geschlossen halten. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Die Lagertemperatur darf +50°C nicht übersteigen. Behälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Trocken lagern.

Sicherheit und Gesundheit

Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EG-Sicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.

Erhältliche Gebindegrößen:

15205005	Workshop-Cleaner 5 L
15205010	Workshop-Cleaner 10 L
15205030	Workshop-Cleaner 30 L
15205500	Workshop-Cleaner 500 ml

Zubehörartikel:

11850200	Handschutzschaum 200 ml
15830001	Dosierhahn für Kanister 5/10 L
15841500	Pump-Sprüher WPS 1500
15841501	Verlängerungsrohr für WPS 1500
15842001	Handsprüher Standard
15843001	Handsprüher Spezial