



| | | | |
|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------|
| EAN: | 4013288200990 | Abmessung: | 64x5x5 mm |
| Teilenr: | 05135229001 | Gewicht: | 7 g |
| Artikel-Nr: | 867/9 IPR TORX® PLUS | Ursprungsland: | CZ |
| | | Zolltarifnr.: | 82079030 |

- Für Innen-TORX PLUS®-Schrauben
- 4 mm Halfmoon-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 9)
- Zähhart, für den universellen Einsatz
- Passend für Delvo, Densei, etc.

Ein 5-Flanken-TORX PLUS®-Profil. Zähhart, für den universellen Einsatz. Antrieb: 4 mm Halfmoon für direkten Maschinenanschluss.

Weblink

http://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_torx_plus_ipr-schrauben_mit_sicherungsstift_867_9_ipr_torx_plus.html

Wera - 867/9 IPR TORX® PLUS
05135229001 - 4013288200990

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bits für TORX PLUS® IPR-Schrauben mit Sicherungsstift

Für Innen-TORX PLUS® IPR
Schrauben mit Sicherungsstift

Ein 5-Flanken-TORX PLUS®-Profil mit Bohrung. Diese Abtriebsgeometrie wurde um eine Flanke verringert und mit Bohrung versehen, um Sicherheitsverschraubungen vor unerwünschtem Lösen zu schützen. Diese Schrauben können nicht mit gängigen, im Handel erhältlichen Werkzeugen betätigt werden. Achtung: Sicherheitsprofil – Verkauf ausschließlich an autorisierte Kunden. Berechtigung muss schriftlich nachgewiesen werden.

Mit 4 mm Halfmoon-Antrieb







Halfmoon, 4mm, Wera Anschluss-Reihe 9. Anschluss: Direkter Maschinenanschluss. Passend für: Delvo, Densei etc.

Zähnharte Bits



Zähnharte Wera Bits verhindern den vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze. Z-Bits stellen in der Regel den Bit für den universellen Schraubfall dar.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

| |  |  mm |  inch |  mm |
|--------------------|---|---|---|---|
| 05200495001 | 1 IPR | 44 | 1 47/64 | 1,5 |
| 05060380001 | 1 IPR | 44 | 1 47/64 | 1,8 |
| 05135226001 | 1 IPR | 64 | 2 33/64 | 1,5 |
| 05135228001 | 3 IPR | 44 | 1 47/64 | 1,8 |
| 05135229001 | 3 IPR | 64 | 2 33/64 | 1,8 |

Weblink

http://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_bits_fuer_torx_plus_ipr-schrauben_mit_sicherungsstift_867_9_ipr_torx_plus.html

Wera - 867/9 IPR TORX® PLUS
05135229001 - 4013288200990

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de